

SenAktor 2.4 A-01

Produktmerkmal:

- Aktor im SenNetwork
- Input: SenNetwork-Funkknoten
- Output: 4 Leistungsschalter
- Versorgungsspannung: 6-35V=
- Netzwerkkoordinator (optional)
- robuste Industrierausführung IP67
- Funkfrequenz: 2,4GHz, ISM-Band
- Funkdistanz im Freifeld bis zu 300m
- Netzwerkfähigkeit

Abmaße, Gehäuse



Gehäuse: Aluminium , IP67
 Länge: 100 mm
 Breite: 70 mm
 Höhe: 35mm

Technische Daten

Versorgungsspannung:	Niederspannung 6-35V=
Input:	<ul style="list-style-type: none"> • SenNetwork-Knoten: SenTransmitter, SenSwitch, SenRepeater, SenMaster
Output:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x digital programmierbare Schalttransistoren, open drain, kurzschlussfest bis 4A, Abschaltung bei Übertemperatur und Überspannung bis zu 156V
Reaktionzeit :	20ms
Funktechnik:	<ul style="list-style-type: none"> • ISM-Band, 2,4GHz • Leistung: max 10mW • Datenrate: 250bps • Reichweit: bis zu 300m im Außenbereich, 30-50m im Innenbereich • Sicherheit: <ul style="list-style-type: none"> ○ AES128Bit ○ heart beat/lifetime
Netzwerkfähigkeit:	Point-to-Point, Multi-Point, Mesh
Umgebungstemperatur:	-20°C ... +75°C
Normen:	EN 60947-5-1; EN 61000-6-2; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300220-2; EN 300 220-3